


PTH-Rシリーズ 吊り型防振ゴム **RoHS指令対応**

配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に

標準

納期 **A**




シングル		ダブル		使用荷重範囲 N(kgf)	形状
製品型式	価格	製品型式	価格		
PTH-05SR	900	PTH-05WR	1,400	~49(5)	コの字
PTH-10SR	900	PTH-10WR	1,400	49~98(5~10)	コの字
PTH-22SR	900	PTH-22WR	1,400	98~147(10~15)	コの字
PTH-30SR	1,200	PTH-30WR	1,800	147~441(15~45)	コの字
PTH-40SR	1,700	PTH-40WR	2,700	441~883(45~90)	枠型
PTH-50SR	2,500	PTH-50WR	3,900	883~1765(90~180)	枠型

PTHシリーズ 吊り型防振ゴム

配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に

標準 (枠:光沢クロメート、ワッシャー:光沢クロメート)



シングル		ダブル		使用荷重範囲 N(kgf)
製品型式	価格	製品型式	価格	
PTH-60S	3,800	PTH-60W	5,800	1765~2746(180~280)
PTH-80S	6,600	PTH-80W	10,200	2746~4903(280~500)
PTH-100S	12,000	PTH-100W	18,500	4903~8336(500~850)
PTH-100hS	12,400	PTH-100hW	18,700	8336~12749(850~1300)


屋外仕様 (枠:ZNメッキ、ワッシャー:SUS304)

納期 **B**

シングル		ダブル		使用荷重範囲 N(kgf)
製品型式	価格	製品型式	価格	
PTH-22S	1,300	PTH-22W	1,800	~147(15)
PTH-30S	1,800	PTH-30W	2,700	147~441(15~45)
PTH-40S	2,800	PTH-40W	4,100	441~883(45~90)
PTH-50S	4,300	PTH-50W	6,400	883~1765(90~180)
PTH-60S	5,900	PTH-60W	8,900	1765~2746(180~280)
PTH-80S	10,000	PTH-80W	15,400	2746~4903(280~500)

PTHゴム 吊り型防振専用ゴム **「R」製品はRoHS指令対応**

PTHゴムのみ



標準 (光沢クロメート)			屋外仕様 (SUS304)			使用荷重範囲 N(kgf)
製品型式	価格	納期	製品型式	価格	納期	
PTHゴム-05R	400	B	—	—	—	~49(~5)
PTHゴム-10R	500	B	—	—	—	49~98(5~10)
PTHゴム-22R	500	B	PTHゴム-22	500	B	98~147(10~15)
PTHゴム-30R	600	B	PTHゴム-30	800	B	147~441(15~45)
PTHゴム-40R	1,000	B	PTHゴム-40	1,300	B	441~883(45~90)
PTHゴム-50R	1,600	B	PTHゴム-50	2,100	B	883~1765(90~180)
PTHゴム-60	2,100	B	PTHゴム-60	2,900	B	1765~2746(180~280)
PTHゴム-80	4,000	B	PTHゴム-80	5,400	B	2746~4903(280~500)
PTHゴム-100	7,500	B	—	—	—	4903~8336(500~850)
PTHゴム-100h	7,500	B	—	—	—	8336~12749(850~1300)

※屋外用はRoHS指令対応ではありません。

納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
- B** アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
- C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
- 日** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。
(必要日数)

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器