



CS/CSHシリーズ スプリング防振材 RoHS指令対応

高性能&コンパクト設計で狭い場所でも簡単施工



スプリング防振材			納期 A
製品型式	使用荷重範囲 N(kgf)	価格	
CS-010	~98(~10)	1,400	
CS-020	98~196(10~20)	1,400	
CS-030	196~294(20~30)	1,400	
CS-040	294~392(30~40)	2,000	
CS-065	392~637(40~65)	2,000	




吊り型防振スプリング(小型)			納期 A
製品型式	使用荷重範囲 N(kgf)	価格	
CSH-010	~98(~10)	2,700	
CSH-020	98~196(10~20)	2,700	
CSH-030	196~294(20~30)	2,700	
CSH-040	294~392(30~40)	3,700	
CSH-065	392~637(40~65)	3,700	


※屋外用オプション品として、「たわみゲージ」10枚入 定価¥2,200となります(在庫有)。
※付属品のゴムブッシュの型式は、標準TB-10になります。TB-12の場合は、ご指定ください。

TSHシリーズ 吊り型防振スプリング

より高い振動吸収を実現



製品型式			納期 A
製品型式	使用荷重範囲 N(kgf)	価格	
TSH-090H	~912(~93)	5,700	
TSH-130H	912~1314(93~134)	5,800	
TSH-200H	1314~1961(134~200)	6,300	
TSH-250H	1961~2452(200~250)	6,600	
TSH-300H	2452~2942(250~300)	6,800	




製品型式			納期 C
製品型式	使用荷重範囲 N(kgf)	価格	
TSH-450	2942~4413(300~450)	12,900	
TSH-600	4413~5884(450~600)	16,700	
TSH-825	5884~8090(600~825)	22,100	
TSH-1100	8090~10787(825~1100)	22,900	


ゴムブッシュシリーズ 緩衝材

防振対策の必需品。多種多様な組合せが可能


ゴムブッシュ



ゴムブッシュ(座金付き)



ゴムワッシャー




製品型式	製品寸法					許容荷重 N(kgf)	価格
	φD1	φD2	φd	t1	t2		
TB-10	26	12	10.5	8	5	245.2(25)	200
TB-12	28	14	12.7	8	5	294.2(30)	240
B-16	36	20	17	8	5	343.2(35)	400
B-20	40	25	21	8	5	490.3(50)	400

製品型式	製品寸法					許容荷重 N(kgf)	価格
	φD1	φD2	φd	t1	t2		
XT-10	22	15	12	8	3	147.1(15)	500
XT-18	40	18	14	6	4.5	1176.8(120)	600
XT-22	40	22	18	6	4.5	784.6(80)	600
XT-23	50	23	18	9	10	1961.3(200)	600
XT-26	50	26	22	8	5	980.7(100)	800
WT-10	30	11.5	10.5	6	4	1471.0(150)	300
WT-12	35	14	13	6	4	1961.3(200)	400

製品型式	製品寸法					許容荷重 N(kgf)	価格
	φD1	φD2	φd	t1	t2		
X-10	26	—	10	10	—	245.2(25)	300
GP-30	30	—	14	10	—	490.3(50)	300

※ゴムブッシュ用「たわみゲージ」20枚入 定価¥5,900となります(在庫有)。




防振架台

スプリング式

優れた防振効果で振動・騒音を抑えます

納期 **C**

製品型式	価格
TBT-765D	94,000
TBT-930D	97,000
TBT-1240D	125,000
TBT-1750D	170,000



TSシリーズ

置き型防振スプリング

より高い振動吸収をコントロールする製品ラインナップ

納期 **C**

お問い合わせください。