


## TSUシリーズ マルチ型防振ユニット

様々な設備機器に対応する防振ユニット

納期 **A**




製品型式	使用荷重範囲 kN (kgf)	価格
TSU-200L	~1.96 (~200)	41,000
TSU-350L	1.96~3.43 (200~350)	41,000
TSU-600L	3.43~5.88 (350~600)	59,000
TSU-1000L	5.88~9.81 (600~1000)	63,000
TSU-1500L	9.81~14.7 (1000~1500)	63,000
TSU-2000L	14.7~19.6 (1500~2000)	63,000

## TSU-Sシリーズ マルチ型防振ユニット

幅の狭い設備架台にも対応するコンパクト設計の防振ユニット

納期 **A**




製品型式	使用荷重範囲 kN (kgf)	価格
TSU-100S	~1.12 (~115)	28,000
TSU-200S	1.12~2.35 (115~240)	28,000
TSU-300S	2.35~3.38 (240~345)	38,000
TSU-500S	3.38~4.90 (345~500)	40,000
TSU-800S	4.90~8.34 (500~850)	40,000

## TSMシリーズ ハイブリッドマット

業界No.1の防振性能を実現

納期 **A**



製品型式	使用荷重範囲 N (kgf)	価格
TSM-25	~245 (~25)	2,600
TSM-50	245~490 (25~50)	2,700
TSM-100	490~981 (50~100)	2,800
TSM-200	981~1961 (100~200)	3,000
TSM-300	1961~2942 (200~300)	8,000
TSM-400	2942~3923 (300~400)	8,200
TSM-600	3923~5884 (400~600)	12,500


### オプション品(プレート)

納期 **A**

PL-01	TSM-25~200用	500
PL-02	TSM-300~600用	800

## ディンプルパッドシリーズ 高性能防振ゴム

小さな振動から大きな振動まであらゆる振動の除去に特化した高性能防振パッドです



製品型式	ゴム強度	製品寸法 (W × L × t)	定尺の最大許容荷重		価格	納期
			N (kgf)			
DP-0003	40	50 × 50 × 18t × φ14	318.7 (32.5)		900	<b>A</b>
DP-0005	40	70 × 100 × 18t × φ22	892.4 (91.0)		3,000	<b>A</b>
DP-0006	40	70 × 100 × 18t × φ22	892.4 (91.0)		3,000	<b>A</b>
DP-3340	40	300 × 300 × 18t	11473.8 (1170)		27,000	<b>C</b>
DP-3360	60	300 × 300 × 18t	17651.9 (1800)		27,000	<b>C</b>
DP-3440	40	300 × 450 × 18t	17210.6 (1755)		40,000	<b>C</b>
DP-3460	60	300 × 450 × 18t	26477.9 (2700)		40,000	<b>C</b>

### オプション品(プレート) 材質:SUS304

DPP-02	DP-0003用	500	<b>A</b>
DPP-03	DP-0005・DP-0006用	900	<b>A</b>

### 納期について

**A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。

**B** アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。

**C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。

**日** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。  
(必要日数)

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)