



単位：mm

呼び径	寸 法			許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	H	D	偏心	伸び	縮み		
32 A	800	150	42.7	200	40	60	6	
40 A	800	150	48.6	200	40	60	7	
50 A	800	150	60.5	200	40	60	8	
65 A	800	150	76.3	200	40	60	11	
80 A	800	150	89.1	200	40	60	14	
100 A	800	150	114.3	200	40	60	16	
125 A	800	150	139.8	200	40	60	18	
150 A	900	150	165.2	200	40	60	29	
200 A	900	150	216.3	200	40	60	44	
250 A	1000	150	267.4	200	40	60	56	
300 A	1000	150	318.5	200	40	60	72	

分類 CG02-02

7	補強リング	SS400	
6	充 填 物	特殊高分子ゴム	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	ストップリング	SS400	
1	サイド管	SS400	
番号	名 称	材 質	摘 要

可とう伸縮継手 LBコネクタ  
200mm偏心用 中圧用

ベベルエンドタイプ

管理No.

株式会社TOZEN

最高使用圧力 0.5MPa