



単位：mm

呼び径	寸 法			許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	H	D	偏心	伸び	縮み		
32 A	700	150	42.7	100	40	60	4	
40 A	700	150	48.6	100	40	60	5	
50 A	700	150	60.5	100	40	60	6	
65 A	700	150	76.3	100	40	60	9	
80 A	700	150	89.1	100	40	60	12	
100 A	700	150	114.3	100	40	60	14	
125 A	700	150	139.8	100	40	60	16	
150 A	800	150	165.2	100	40	60	26	
200 A	800	150	216.3	100	40	60	39	
250 A	800	150	267.4	100	40	60	49	
300 A	800	150	318.5	100	40	60	64	

分類 CG01-03

7	補強リング	SS400	
6	充 填 物	特殊高分子ゴム	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	ストップリング	SS400	
1	サイド管	SS400	
番号	名 称	材 質	摘 要

可とう伸縮継手 LBコネクタ
100mm偏心用 高圧用

ベベルエンドタイプ

管理No.

株式会社TOZEN

最高使用圧力 1.0MPa