

単位mm

呼び径	本体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	φd	S	T	φD	φC	n-φH	偏心	伸び	縮み		
15A	350	20	10	12	95	70	4-15	100	40	60	2.8	
20A	350	20	10	14	100	75	4-15	100	40	60	3.2	
25A	350	25	10	14	125	90	4-19	100	40	60	3.6	
32A	350	32	10	16	135	100	4-19	100	40	60	4.4	
40A	350	40	10	16	140	105	4-19	100	40	60	5.2	
50A	350	50	10	16	155	120	4-19	100	40	60	6.2	
65A	350	65	10	18	175	140	4-19	100	40	60	8	
80A	350	75	10	18	185	150	8-19	100	40	60	9.1	
100A	350	100	10	18	210	175	8-19	100	40	60	11	
125A	350	125	10	18	250	210	8-23	100	40	60	15	
150A	500	150	15	18	280	240	8-23	100	40	60	20	
200A	500	200	15	18	330	290	12-23	100	40	60	26	
250A	500	250	15	18	400	355	12-25	100	40	60	37	
300A	550	300	15	20	445	400	16-25	100	40	60	46	
350A	550	350	15	20	490	445	16-25	100	50	70	59	
400A	550	400	15	20	560	510	16-27	100	50	70	74	
450A	550	450	15	22	620	565	20-27	100	50	70	95	
500A	550	500	15	22	675	620	20-27	100	50	70	110	
600A	550	600	20	24	795	730	24-33	100	50	70	145	
700A	650	700	20	24	905	840	24-33	100	50	70	170	
800A	650	800	20	26	1020	950	28-33	100	50	70	190	
900A	650	900	22	26	1120	1050	28-33	100	50	70	220	

7	充填物	特殊高分子ゴム	
6	補強リング	SS400	
5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SUS304	
番号	名称	材質	摘要

可とう伸縮継手 LSコネクタ 100mm偏心用  
埋設用 中圧用


JIS 10K 相当

管理No.

最高使用圧力 0.5 MPa

試験圧力 0.75 MPa

株式会社 T O Z E N



単位mm

呼び径	本体			フランジ				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	φd	S	T	φD	φC	n-φH	偏心	伸び	縮み		
80A	350	75	10	18	211	168	4-19	100	40	60	11.7	
100A	350	100	10	18	238	195	4-19	100	40	60	14.6	
125A	350	125	10	18	263	220	6-19	100	40	60	17	
150A	500	150	15	18	290	247	6-19	100	40	60	22	
200A	500	200	15	18	342	299	8-19	100	40	60	29	
250A	500	250	15	18	410	360	8-23	100	40	60	39	
300A	550	300	15	20	464	414	10-23	100	40	60	52	
350A	550	350	15	20	530	472	10-25	100	50	70	72	
400A	550	400	15	20	582	524	12-25	100	50	70	84	
450A	550	450	15	22	652	585	12-27	100	50	70	108	
500A	550	500	15	22	706	639	12-27	100	50	70	125	
600A	550	600	20	24	810	743	16-27	100	50	70	157	
700A	650	700	20	24	928	854	16-33	100	50	70	188	
800A	650	800	20	26	1034	960	20-33	100	50	70	205	
900A	650	900	22	26	1156	1073	20-33	100	50	70	246	

6	補強リング	SS400		可とう伸縮継手 LSコネクタ 100mm偏心用 埋設用 中圧用  JIS G 3443-2(F12) 相当	
5	補強コード	合成繊維			
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)		
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)		
2	補強リング	SS400		管理No.	
1	フランジ	SUS304			
番号	名 称	材 質	摘 要	株式会社 T O Z E N	

最高使用圧力 0.5 MPa

試験圧力 0.75 MPa