

LVコネクタ 樹脂管用差込みタイプ

塩ビ管 (VP・VU) 差込み接着するだけの簡単施工

100mm偏心

納期 **(21日)**

呼び径×山数×L	露出・埋設兼用
50A×4山×500L	89,000
65A×4山×500L	96,000
80A×4山×500L	114,000
100A×4山×500L	134,000
125A×4山×600L	152,000
150A×4山×600L	190,000
200A×4山×600L	253,000
250A×4山×700L	317,000
300A×4山×700L	418,000

200mm偏心

納期 **(21日)**

呼び径×山数×L	露出・埋設兼用
50A×6山×650L	121,000
65A×6山×650L	134,000
80A×6山×650L	159,000
100A×6山×650L	184,000
125A×6山×700L	210,000
150A×6山×750L	260,000
200A×6山×750L	355,000
250A×6山×850L	413,000
300A×6山×880L	532,000


- ※ 当製品は受注生産品です。
- ※ 右表の価格は下記の仕様を対象としています。

露出・埋設兼用タイプ

製品仕様

露出・埋設区分	最高使用圧力 MPa(kgf/cm ²)
露出・埋設兼用	0.5(5.1)以下 -0.1(-760mmHg)以下 ※仕様により「LVコネクタ」をご確認ください。
偏心量区分	温度
	-10℃~60℃以下

- ※ 埋設用設計仕様
土被り:(管頂)1.3m以上、3m以内
車両荷重:T-25以内



耐震ジョイント 地盤沈下対応型


短間で200mm偏心の塩ビ管差込み接着型合成ゴム製排水ジョイント

納期 **A**

呼び径×L	価格
50A×350L	24,000
65A×370L	28,000
80A×480L	32,000
100A×600L	51,000
125A×730L	111,000
150A×810L	132,000

露出・埋設区分	最高使用圧力 MPa(kgf/cm ²)
露出・埋設兼用	0~0.1MPa以下
温度	-10℃~60℃

- ※ 設計仕様 土被り:1.5m以内
車両荷重:T-5通過以内
- ※ 50mmまでのオフセット取り付けが可能です。



ドレネックス 露出用排水ジョイント

簡単施工のゴム製排水ジョイント(露出用)

呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
40A		10,000		20,000					
50A		11,000		22,000					
65A		13,000	都度見積	26,000	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積
80A		15,000		30,000					
100A		—		42,000					
125A		—		45,000					
150A		—	—	54,000					

- ※ 平バンド(SUS304)は付属品です。
- ※ 価格記載ある面間は標準在庫品です。
- ※ 都度見積の面間は受注生産品です。
- ※ 納期について
標準在庫品: **A**
都度見積品: **C**

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器