

インターフレックス コルゲート形 (内面ストレート)

インターロック型螺旋管とブレードで補強したフッ素樹脂製ストレートホース

納期 C

- ※ 埋設用もございますので詳しくはお問い合わせください。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。


規格・材質		JIS 10KF (SS 400+光沢クロメート)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		50,000	54,000	57,000	61,000	64,000	68,000	72,000	75,000
20A		51,000	54,000	58,000	62,000	65,000	69,000	72,000	76,000
25A		69,000	73,000	78,000	83,000	87,000	92,000	97,000	101,000
32A		88,000	96,000	104,000	113,000	121,000	129,000	137,000	145,000
40A		97,000	105,000	113,000	121,000	129,000	137,000	146,000	154,000
50A		116,000	127,000	139,000	151,000	163,000	175,000	187,000	198,000
65A		162,000	177,000	193,000	208,000	224,000	239,000	255,000	270,000
80A		192,000	210,000	228,000	246,000	264,000	282,000	300,000	318,000
100A		242,000	268,000	294,000	321,000	347,000	374,000	400,000	426,000

規格・材質		JIS 10KF (SUS 304)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		68,000	72,000	75,000	79,000	82,000	86,000	90,000	93,000
20A		78,000	81,000	85,000	88,000	92,000	96,000	99,000	103,000
25A		97,000	101,000	106,000	111,000	115,000	120,000	125,000	129,000
32A		119,000	127,000	135,000	143,000	152,000	160,000	168,000	176,000
40A		141,000	149,000	157,000	165,000	173,000	181,000	190,000	198,000
50A		174,000	186,000	198,000	210,000	221,000	233,000	245,000	257,000
65A		246,000	262,000	277,000	293,000	308,000	324,000	339,000	355,000
80A		270,000	288,000	305,000	323,000	341,000	359,000	377,000	395,000
100A		361,000	388,000	414,000	440,000	467,000	493,000	520,000	546,000

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手



サイレントコネクタ 脈動防止継手


ハイブリット型脈動防止継手

SK10 納期 A

- ※ フランジ材質はSUS304・316に変更可能です。
- ※ 標準品のみ平座金(小形)付属(SS400/溶融亜鉛めっき)
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

規格・材質		JIS 10K (SS400+ZN)
呼び径×L		
32A×175L		74,000
40A×175L		82,000
50A×175L		99,000
65A×175L		104,000
80A×175L		148,000
100A×225L		174,000
125A×275L		227,000
150A×275L		305,000

フッ素樹脂製フレキシブル継手



ムーハ 水撃防止器

水撃をスムーズに吸収緩和する水撃防止器

納期 7日

- ※ 取付ボルトは付属品です。(材質SS400+光沢クロメート)
- ※ 材質は製品カタログをご参照ください。
- ※ 他の材質についてはお問い合わせください。

型式	適用呼び径×L	JIS 10K (SUS304)
MH-25	25A×156L	122,000
MH-50	50A×270L	182,000
MH-80	80A×380L	279,000
MH-100	100A×440L	352,000
MH-125	125A×560L	534,000
MH-150	150A×640L	732,000

◆標準品: JIS 10K (SUS 304)

関連機器