


PTH-Rシリーズ 吊り型防振ゴム RoHS指令対応

配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に

標準

納期 **A**

シングル		ダブル		使用荷重範囲 N (kgf)	形状
製品型式	価格	製品型式	価格		
PTH-05SR	820	PTH-05WR	1,200	~49 (5)	コの字
PTH-10SR	820	PTH-10WR	1,200	49~98 (5~10)	コの字
PTH-22SR	820	PTH-22WR	1,200	98~147 (10~15)	コの字
PTH-30SR	1,100	PTH-30WR	1,650	147~441 (15~45)	コの字
PTH-40SR	1,700	PTH-40WR	2,500	441~883 (45~90)	枠型
PTH-50SR	2,500	PTH-50WR	3,700	883~1765 (90~180)	枠型



PTHシリーズ 吊り型防振ゴム

配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に


標準 (枠:光沢クロメート、ワッシャー:光沢クロメート)

シングル			ダブル			使用荷重範囲 N (kgf)
製品型式	価格	納期	製品型式	価格	納期	
PTH-60S	3,450	A	PTH-60W	5,100	A	1765~2746 (180~280)
PTH-80S	5,750	A	PTH-80W	9,000	A	2746~4903 (280~500)
PTH-100S	10,400	A	PTH-100W	16,000	A	4903~8336 (500~850)
PTH-100hS	11,300	B	PTH-100hW	16,500	B	8336~12749 (850~1300)

屋外仕様 (枠:ZNメッキ、ワッシャー:SUS304)

納期 **B**

シングル		ダブル		使用荷重範囲 N (kgf)
製品型式	価格	製品型式	価格	
PTH-22S	1,100	PTH-22W	1,600	~147 (15)
PTH-30S	1,500	PTH-30W	2,300	147~441 (15~45)
PTH-40S	2,400	PTH-40W	3,600	441~883 (45~90)
PTH-50S	3,700	PTH-50W	5,600	883~1765 (90~180)
PTH-60S	5,100	PTH-60W	7,900	1765~2746 (180~280)
PTH-80S	8,800	PTH-80W	13,800	2746~4903 (280~500)



PTHゴム 吊り型防振専用ゴム 「R」製品はRoHS指令対応

PHTゴムのみ

標準 (光沢クロメート)			屋外仕様 (SUS304)			使用荷重範囲 N (kgf)
製品型式	価格	納期	製品型式	価格	納期	
PTHゴム-05R	360	B	—	—	—	~49 (~5)
PTHゴム-10R	360	B	—	—	—	49~98 (5~10)
PTHゴム-22R	360	B	PTHゴム-22	500	B	98~147 (10~15)
PTHゴム-30R	480	B	PTHゴム-30	700	B	147~441 (15~45)
PTHゴム-40R	900	B	PTHゴム-40	1,200	B	441~883 (45~90)
PTHゴム-50R	1,300	B	PTHゴム-50	1,900	B	883~1765 (90~180)
PTHゴム-60	1,800	B	PTHゴム-60	2,700	B	1765~2746 (180~280)
PTHゴム-80	3,500	B	PTHゴム-80	5,100	B	2746~4903 (280~500)
PTHゴム-100	5,300	B	—	—	—	4903~8336 (500~850)
PTHゴム-100h	5,700	B	—	—	—	8336~12749 (850~1300)

※屋外用はRoHS指令対応ではありません。

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器