

PTコネクタ 2山形

PTの愛称で親しまれ振動吸収・変位吸収・耐圧などの各性能に優れた2山形ゴム製フレキシブル継手

※ フランジ材質はSUS316に変更可能です。
 ※ その他規格・コントロールユニット付は別途お見積りいたします。

国交省

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手


フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器

規格・材質		JIS 10KF			
呼び径×L	(FCD) 納期	(SS400+ZN) 納期	(SUS304) 納期	(PVC) 納期	
20A×120L	11,000 (A)	16,000 (B)	20,000 (B)	48,000 (B)	
25A×120L	11,000 (A)	16,000 (B)	28,000 (B)	48,000 (B)	
32A×175L	11,000 (A)	16,000 (B)	29,000 (B)	48,000 (B)	
40A×175L	11,000 (A)	16,000 (B)	31,000 (B)	48,000 (B)	
50A×175L	12,000 (A)	17,000 (B)	36,000 (B)	48,000 (B)	
65A×175L	13,000 (A)	21,000 (B)	47,000 (B)	48,000 (B)	
80A×175L	14,000 (A)	23,000 (B)	48,000 (B)	54,000 (B)	
100A×225L	19,000 (A)	30,000 (B)	59,000 (B)	78,000 (B)	
125A×225L	26,000 (A)	41,000 (B)	88,000 (B)	131,000 (B)	
150A×225L	33,000 (A)	52,000 (B)	115,000 (B)	166,000 (B)	
200A×325L	57,000 (A)	82,000 (B)	157,000 (B)	271,000 (B)	
250A×325L	81,000 (A)	117,000 (B)	239,000 (B)	395,000 (C)	
300A×325L	91,000 (A)	134,000 (B)	262,000 (B)	739,000 (C)	

規格・材質		JIS 5KF		上水F	
呼び径×L	(SS400+ZN) 納期	(SUS304) 納期	(SS400+ZN) 納期	(SUS304) 納期	
20A×120L	—	—	—	—	
25A×120L	—	—	—	—	
32A×175L	11,000 (B)	(30日)	—	—	
40A×175L	11,000 (B)	(30日)	—	—	
50A×175L	13,000 (B)	(30日)	—	—	
65A×175L	16,000 (B)	(30日)	—	—	
80A×175L	20,000 (B)	(30日)	49,000 (B)	(30日)	
100A×225L	26,000 (B)	(30日)	64,000 (B)	(30日)	
125A×225L	34,000 (B)	(30日)	82,000 (B)	(30日)	
150A×225L	42,000 (B)	(30日)	99,000 (B)	(30日)	
200A×325L	75,000 (B)	(30日)	148,000 (B)	(30日)	
250A×325L	175,000 (30日)	(30日)	174,000 (B)	(30日)	
300A×325L	205,000 (30日)	(30日)	274,000 (B)	(30日)	

◆標準品: JIS 10K(FCD)



PTコネクタ S 2山形ねじ込みタイプ

PTコネクタをねじ接続タイプに転用した小口径ゴム製フレキシブル継手

納期 (B)

※ 金具オールSUSの場合は、別途お見積りいたします。

規格・材質		ユニオン	
呼び径×L	(FCD)	(SUS 304) A部のみ	
15A×120L	20,000	53,000	
20A×120L	20,000	54,000	
25A×120L	20,000	54,000	
32A×175L	20,000	68,000	
40A×175L	21,000	69,000	
50A×175L	28,000	90,000	

◆標準品: ユニオン(FCD)