

- ※ 特殊面間寸法、JWWA Z 108による水道用資機材基準対応品などの受注生産品については、別途お見積りいたします。
- ※ フランジ規格は水協7.5Kへ変更可能です。
- ※ フランジ材質はSUS304・316に変更可能です。
- ※ 負圧用は使用条件にあわせて別途お見積りいたします。

製品構造	
口径	構造
32A~80A	Aタイプ
100A~150A	Bタイプ
200A~450A	Cタイプ

エルボフレックス エルボ形

施工性を考えた片長エルボ形のゴム製フレキシブル継手

SK10 国交省

規格・材質 呼び径×L	JIS 10KF		JIS 5KF
	(SS400+ZN)	(SUS304)	(SS400+ZN)
32A×120L×140L	35,000 (B)	47,000 (B)	32,000 (B)
40A×120L×140L	36,000 (B)	49,000 (B)	33,000 (B)
50A×120L×140L	39,000 (B)	55,000 (B)	36,000 (B)
65A×140L×160L	46,000 (B)	67,000 (B)	42,000 (B)
80A×150L×170L	55,000 (B)	75,000 (B)	52,000 (B)
100A×160L×190L	122,000 (A)	242,000 (C)	(C)
125A×180L×215L	232,000 (A)	317,000 (C)	(C)
150A×210L×250L	320,000 (A)	425,000 (C)	(C)
200A×250L×250L	359,000 (C)	480,000 (C)	(C)
250A×280L×280L	408,000 (C)	584,000 (C)	(C)
300A×280L×280L	518,000 (C)	705,000 (C)	(C)
350A×340L×340L	662,000 (C)	都度見積 (C)	(C)
400A×400L×400L	772,000 (C)	都度見積 (C)	(C)
450A×450L×450L	1,014,000 (C)	都度見積 (C)	(C)

◆標準品：JIS 10K(SS 400)


防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器



- ※ 継手本体の標準接続は一端が袋ナット(平行ねじ)でバック付、他端は外ねじ(テーバーおねじ)です。
- ※ 両端ともテーバーおねじが必要な場合は、アダプタ付(右記価格参照)とご指定ください。
- ※ は標準在庫です。
- ※ 本体接続はメス*メスに変更可能です。
- ※ 製作可能間間は200L~3000Lです。(32Aは300Lから製作可能です。)

ファコレックス ファンコイル用

現場のニーズに応え省力化を追求したファンコイル用ゴム製フレキシブル継手

ファコレックス CAC 406C

呼び径 L	15A (最高使用圧力2.0MPa)			20A (最高使用圧力1.6MPa)		
	納期	保温付	納期	納期	保温付	納期
200L	6,300 (15日)	7,200 (21日)	7,500 (A)	8,400 (B)		
300L	6,800 (15日)	7,900 (21日)	7,900 (A)	8,900 (B)		
500L	7,900 (15日)	9,200 (21日)	8,900 (A)	10,100 (B)		
800L	9,600 (15日)	11,100 (21日)	12,200 (15日)	13,700 (21日)		
1000L	10,700 (15日)	12,400 (21日)	11,100 (A)	12,900 (B)		
1500L	13,400 (15日)	15,600 (21日)	16,400 (15日)	18,700 (21日)		

呼び径 L	25A (最高使用圧力1.0MPa)			32A (最高使用圧力1.0MPa)		
	納期	保温付	納期	納期	保温付	納期
200L	8,900 (A)	9,800 (B)	—	—		
300L	9,500 (A)	10,500 (B)	26,800 (15日)	28,000 (21日)		
500L	10,900 (A)	12,200 (B)	29,000 (15日)	30,600 (21日)		
800L	17,800 (15日)	19,400 (21日)	32,300 (15日)	34,400 (21日)		
1000L	14,100 (A)	16,100 (B)	34,400 (15日)	36,900 (21日)		
1500L	24,000 (15日)	26,500 (21日)	39,900 (15日)	43,200 (21日)		

ファコレックス高圧用 CAC 406C

納期 (C)

呼び径 L	20A (最高使用圧力2.0MPa)		25A (最高使用圧力2.0MPa)	
	保温付	保温付	保温付	保温付
200L	10,000	10,900	14,100	15,100
300L	10,900	11,900	15,300	16,400
500L	12,700	14,000	17,600	19,000
800L	15,400	17,100	21,100	22,900
1000L	17,200	19,100	23,400	25,500
1500L	21,700	24,200	29,200	32,100

ファコレックス用アダプター	納期 (A)
オス*オス (G*R)	CAC 406C製
15A	1,400
20A	1,500
25A	2,600
32A	4,300

ファコレックスバックリン	納期 (A)
15A	110
20A	120
25A	140
32A	350