

# 免震継手反力一覧表

## 300mm免震用

呼び径	システム名									
	F		C・H			V		U		
	ゴム製		ゴム製	メタル製		ゴム製 高圧タイプ	メタル製		メタル製	
横取付け	縦取付け	10K		20K	10K		20K	10K	20K	
20A	90	15	40	70	115	4.71×P	100		90	
25A	120	20	50	75	130	7.35×P	105		100	
32A	160	20	80	85	140	12.06×P	125	180	115	170
40A	175	25	100	90	150	18.84×P	135	210	130	190
50A	210	25	140	105	180	29.44×P	160	250	155	230
65A	300	30	200	120	200	49.75×P	195	300	185	265
80A	305	35	240	235	390	75.36×P	330	510	315	470
100A	400	45	370	310	510	117.75×P	435	715	410	610
125A	470	50	450	435	730	183.98×P	610	950	560	855
150A	520	55	590	625	1040	264.94×P	815	1300	775	1190
200A	745	70	890	1050		471.00×P				
250A	905	75	1100			735.94×P				
300A	1000	95	1430			1059.75×P				

## 400mm免震用

呼び径	システム名									
	F		C・H			V		U		
	ゴム製		ゴム製	メタル製		ゴム製 高圧タイプ	メタル製		メタル製	
横取付け	縦取付け	10K		20K	10K		20K	10K	20K	
20A	130	25	50	70	115	4.71×P	100		90	
25A	175	30	70	75	130	7.35×P	105		100	
32A	210	35	100	85	140	12.06×P	125	180	115	170
40A	235	40	130	90	150	18.84×P	135	210	130	190
50A	245	45	180	105	180	29.44×P	160	250	155	230
65A	310	55	270	120	200	49.75×P	195	300	185	265
80A	355	60	320	235	390	75.36×P	330	510	315	470
100A	440	80	490	320	530	117.75×P	450	740	420	630
125A	525	85	600	475	790	183.98×P	620	1060	600	915
150A	635	95	780	645	1080	264.94×P	840	1400	795	1230
200A	795	125	1180	1130		471.00×P				
250A	965	135	1470			735.94×P				
300A	1155	165	1910			1059.75×P				

## 500mm免震用

呼び径	システム名									
	F		C・H			V		U		
	ゴム製		ゴム製	メタル製		ゴム製 高圧タイプ	メタル製		メタル製	
横取付け	縦取付け	10K		20K	10K		20K	10K	20K	
20A	160	40	60	70	115	4.71×P	100		90	
25A	200	50	80	75	130	7.35×P	105		100	
32A	220	60	120	85	140	12.06×P	125	180	115	170
40A	250	60	160	90	150	18.84×P	135	210	130	190
50A	300	70	220	105	180	29.44×P	160	250	155	230
65A	360	90	330	120	200	49.75×P	195	300	185	265
80A	410	100	400	235	390	75.36×P	330	510	315	470
100A	540	120	610	320	530	117.75×P	450	740	420	630
125A	610	130	740	475	790	183.98×P	620	1060	600	915
150A	750	150	970	645	1080	264.94×P	840	1400	815	1230
200A	950	190	1470	1130		471.00×P				
250A	1180	210	1830			735.94×P				
300A	1370	260	2380			1059.75×P				

●Pは現場での最高使用圧力(kgf/cm<sup>2</sup>)とする。  
●反力値は製品の仕様変更などにより予告なく変更する事があります。

## 600mm免震用

呼び径	システム名									
	F		C・H			V		U		
	ゴム製		ゴム製	メタル製		ゴム製 高圧タイプ	メタル製		メタル製	
横取付け	縦取付け	10K		20K	10K		20K	10K	20K	
20A	190	60	60	70	115	4.71×P	100		90	
25A	230	70	80	75	130	7.35×P	105		100	
32A	270	80	120	85	140	12.06×P	125	180	115	170
40A	300	90	160	90	150	18.84×P	135	210	130	190
50A	320	100	220	105	180	29.44×P	160	250	155	240
65A	430	120	310	120	200	49.75×P	195	300	185	265
80A	440	130	390	240	400	75.36×P	330	520	320	480
100A	580	170	590	325	540	117.75×P	450	780	425	640
125A	700	190	730	475	790	183.98×P	620	1150	600	915
150A	830	200	960	670	1080	264.94×P	870	1510	820	1230
200A	1040	270	1440	1130		471.00×P				
250A	1350	290	1820			735.94×P				
300A	1590	360	2370			1059.75×P				

## 700mm免震用

呼び径	システム名									
	F		C・H			V		U		
	ゴム製		ゴム製	メタル製		ゴム製 高圧タイプ	メタル製		メタル製	
横取付け	縦取付け	10K		20K	10K		20K	10K	20K	
20A	220	70	70	70	115	4.71×P	100		90	
25A	260	90	90	75	130	7.35×P	105		100	
32A	300	100	130	85	140	12.06×P	130	180	115	170
40A	340	110	180	90	150	18.84×P	135	210	130	190
50A	390	130	250	105	180	29.44×P	160	250	155	230
65A	490	160	360	120	200	49.75×P	195	300	185	265
80A	540	170	450	240	400	75.36×P	340	520	320	480
100A	710	230	680	330	550	117.75×P	465	770	430	650
125A	760	240	850	480	830	183.98×P	675	1205	605	955
150A	910	270	1110	685	1140	264.94×P	895	1600	835	1290
200A	1230	360	1680	1200		471.00×P				
250A	1440	390	2120			735.94×P				
300A	1770	480	2760			1059.75×P				

## 800mm免震用

呼び径	システム名									
	F		C・H			V		U		
	ゴム製		ゴム製	メタル製		ゴム製 高圧タイプ	メタル製		メタル製	
横取付け	縦取付け	10K		20K	10K		20K	10K	20K	
20A	200	65	70	70	115	4.71×P	100		90	
25A	245	80	100	75	130	7.35×P	105		100	
32A	285	90	130	85	140	12.06×P	130	180	115	170
40A	325	105	190	90	150	18.84×P	135	210	130	190
50A	370	120	260	105	180	29.44×P	160	250	155	230
65A	460	145	380	120	200	49.75×P	195	300	185	265
80A	515	165	460	250	410	75.36×P	350	535	330	490
100A	675	215	700	340	560	117.75×P	480	785	440	660
125A	725	230	890	495	830	183.98×P	695	1205	620	955
150A	875	255	1160	705	1180	264.94×P	920	1655	855	1330
200A	1185	345	1850	1240		471.00×P				
250A	1405	380	2230			735.94×P				
300A	1730	470	2910			1059.75×P				

## 300mm~600mm免震用

呼び径	システム名 H・V						
	メタル製(冷媒用)						
6.35 / 9.52 / 12.70 / 15.88 / 19.05 / 22.22 / 25.40	145						
28.58 / 31.75 / 34.92 / 38.10	175						

## 700mm・800mm免震用

呼び径	システム名 H・V						
	メタル製(冷媒用)						
6.35 / 9.52 / 12.70 / 15.88 / 19.05 / 22.22 / 25.40	180						
28.58 / 31.75 / 34.92 / 38.10	215						