


取付けボルト寸法表

ボルトサイズ及び長さ



呼び径	ゴム製	メタル製・フッ素樹脂製	
	JIS 10K	JIS 10K	JIS 20K
20	M12 × 60L (4)	M12 × 65L (4)	M12 × 65L (4)
25	M16 × 65L (4)	M16 × 70L (4)	M16 × 75L (4)
32	M16 × 70L (4)	M16 × 75L (4)	M16 × 75L (4)
40	M16 × 70L (4)	M16 × 75L (4)	M16 × 75L (4)
50	M16 × 70L (4)	M16 × 75L (4)	M16 × 80L (8)
65	M16 × 75L (4)	M16 × 80L (4)	M16 × 80L (8)
80	M16 × 75L (8)	M16 × 80L (8)	M20 × 90L (8)
100	M16 × 75L (8)	M16 × 80L (8)	M20 × 95L (8)
125	M20 × 80L (8)	M20 × 90L (8)	M22 × 105L (8)
150	M20 × 90L (8)	M20 × 90L (8)	M22 × 110L (12)
200	M20 × 90L (12)	M20 × 90L (12)	M22 × 110L (12)
250	M22 × 90L (12)	M22 × 95L (12)	M24 × 125L (12)
300	M22 × 95L (16)	M22 × 95L (16)	M24 × 125L (16)

- () 値は片側フランジの穴数を示す。
- ねじれ吸収継手及びスィベルジョイントのフランジ取付けボルトは上表の「メタル製・フッ素樹脂製」をご参照ください。
- 取付けボルトは、製品側から差込み、ナットは相手側で締付けてください。また、弛み防止のために、ばね座金を装着することをお勧めします。

セキュレックス2 パッキン(ガスケット)について

継手種類	パッキン(ガスケット)の有無	
ゴム製	パッキン部一体成型品のため不要です	
メタル製	水用・消火-10K	継手に付属のため不要です
	消火-20K	先様にてご手配ください
	20号・他	先様にてご手配ください
フッ素樹脂製	先様にてご手配ください	
ねじれ吸収継手	先様にてご手配ください	
スィベルジョイント	先様にてご手配ください	
Jシステム	先様にてご手配ください	