

※ 当製品は受注生産品です。
 ※ 右表の価格は下記の仕様を対象としています。

露出・埋設兼用タイプ	
製品仕様	
露出・埋設区分	最高使用圧力 MPa(kgf/cm ²)
露出・埋設兼用	0.5(5.1)以下 -0.1(-760mmHg)以下 ※仕様により「LVコネクタ」をご確認ください。
温度	-10℃~60℃以下


※ 埋設用設計仕様
 土被り:(管頂)1.3m以上3m以内
 車両荷重:T-25通過以内

LVコネクタ 樹脂管用差込みタイプ

塩ビ管(VP・VU)差込み接着するだけの簡単施工

100mm偏心		納期 21日
呼び径×山数×L	露出・埋設兼用	
50A×4山×500L	89,000	
65A×4山×500L	96,000	
80A×4山×500L	114,000	
100A×4山×500L	134,000	
125A×4山×600L	152,000	
150A×4山×600L	190,000	
200A×4山×600L	253,000	
250A×4山×700L	317,000	
300A×4山×700L	418,000	

200mm偏心		納期 21日
呼び径×山数×L	露出・埋設兼用	
50A×6山×650L	121,000	
65A×6山×650L	134,000	
80A×6山×650L	159,000	
100A×6山×650L	184,000	
125A×6山×700L	210,000	
150A×6山×750L	260,000	
200A×6山×750L	355,000	
250A×6山×850L	413,000	
300A×6山×880L	532,000	



製品仕様	
露出・埋設区分	最高使用圧力 MPa(kgf/cm ²)
露出・埋設兼用	0~0.1MPa以下
温度	-10℃~60℃


※ 設計仕様 土被り:1.5m以内
 車両荷重:T-5通過以内
 ※ 50mmまでのオフセット取り付けが可能です。

耐震ジョイント 地盤沈下対応型

短間で200mm偏心の塩ビ管差込み接着型合成ゴム製排水ジョイント

納期 A

呼び径×L	価格
50A×350L	24,000
65A×370L	28,000
80A×480L	32,000
100A×600L	51,000
125A×730L	111,000
150A×810L	132,000
200A×950L	207,000



※ 平バンド(SUS304)は付属品です。
 ※ 価格記載ある面間は標準在庫品です。
 ※ 都度見積の面間は受注生産品です。
 ※ 納期について
 標準在庫品: **A**
 都度見積品: **C**

ドレネックス 露出用排水ジョイント

簡単施工のゴム製排水ジョイント(露出用)

呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
40A		11,000		20,000					
50A		12,000		22,000					
65A		14,000	都度見積	26,000	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積	都度見積
80A		16,000		30,000					
100A		—		42,000					
125A		—		45,000					
150A		—	—	60,000					

納期について

A 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
B アッセンブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
C 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
日 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。(必要日数)

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)