


ポリフレックス コルゲート形

コルゲート加工により可とう性に優れた一般的なフッ素樹脂製フレキシブルホース



- ※ JIS 5Kフランジに変更可能です。
- ※ フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
- ※ フランジは両端ともルース式です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

100F

納期 **C**

規格・材質		JIS10KF (SUS304)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		83,000	91,000	100,000	109,000	117,000	126,000	134,000	143,000
20A		95,000	105,000	115,000	125,000	135,000	145,000	154,000	164,000
25A		115,000	127,000	140,000	152,000	165,000	177,000	190,000	202,000
32A		151,000	167,000	183,000	199,000	216,000	232,000	248,000	264,000
40A		171,000	193,000	215,000	237,000	259,000	281,000	303,000	325,000
50A		201,000	227,000	253,000	279,000	305,000	331,000	357,000	383,000
65A		279,000	315,000	351,000	387,000	424,000	460,000	496,000	532,000
80A		321,000	365,000	408,000	452,000	495,000	539,000	582,000	626,000
100A		389,000	445,000	501,000	557,000	613,000	669,000	725,000	781,000
125A		都度見積							
150A		都度見積							
200A		都度見積							

◆標準品: JIS 10K(SUS 304)

50F

納期 **C**

規格・材質		JIS10KF (SUS304)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		62,000	70,000	78,000	86,000	93,000	101,000	109,000	117,000
20A		72,000	81,000	91,000	101,000	110,000	120,000	130,000	140,000
25A		86,000	99,000	111,000	123,000	135,000	147,000	159,000	171,000
32A		110,000	125,000	141,000	156,000	171,000	187,000	202,000	218,000
40A		129,000	150,000	170,000	191,000	212,000	233,000	254,000	274,000
50A		149,000	173,000	197,000	221,000	245,000	269,000	293,000	317,000
65A		195,000	229,000	263,000	297,000	332,000	366,000	400,000	434,000
80A		222,000	263,000	304,000	345,000	386,000	427,000	468,000	509,000
100A		265,000	310,000	355,000	400,000	444,000	489,000	534,000	579,000
125A		都度見積							
150A		都度見積							
200A		都度見積							

◆標準品: JIS 10K(SUS 304)

100J


納期 **C**

規格・材質		ニップル[R(PT) × G(PF)] (SUS 304)						
呼び径	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		109,000	117,000	126,000	134,000	143,000	151,000	160,000
20A		129,000	139,000	149,000	159,000	169,000	179,000	189,000
25A		177,000	189,000	202,000	214,000	227,000	239,000	252,000


50J

納期 **C**


規格・材質		ニップル[R(PT) × G(PF)] (SUS 304)						
呼び径	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		都度見積						
20A		都度見積						
25A		都度見積						



- ※ JIS 5Kフランジに変更可能です。
- ※ フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
- ※ フランジは両端ともルース式です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。



- ※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。



- ※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器