

- ※ JIS 5Kフランジに変更可能です。
- ※ フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
- ※ フランジは両端ともルース式です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。


ポリフレックスソフト コルゲート形

コルゲート加工及び省コストで、より可とう性を充実させたフッ素樹脂製フレキシブルホース

100F 納期 **C**

規格・材質		JIS10KF (SUS304)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		60,000	64,000	68,000	72,000	76,000	80,000	85,000	89,000
20A		66,000	71,000	76,000	81,000	86,000	90,000	95,000	100,000
25A		74,000	80,000	86,000	93,000	99,000	106,000	112,000	119,000
32A		108,000	116,000	123,000	131,000	139,000	146,000	154,000	162,000
40A		113,000	122,000	132,000	141,000	150,000	160,000	169,000	179,000
50A		152,000	167,000	183,000	198,000	214,000	229,000	245,000	260,000
65A		202,000	221,000	241,000	260,000	280,000	299,000	319,000	338,000
80A		251,000	276,000	302,000	327,000	353,000	378,000	404,000	429,000
100A		292,000	322,000	352,000	382,000	412,000	441,000	471,000	501,000

◆標準品: JIS 10K(SUS 304)




- ※ JIS 5Kフランジに変更可能です。
- ※ フランジ材質はSS400・塩ビも製作可能です。
- ※ フランジは両端ともルース式です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

50F 納期 **C**

規格・材質		JIS10KF (SUS304)							
呼び径	L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		44,000	48,000	52,000	56,000	60,000	63,000	67,000	71,000
20A		51,000	56,000	61,000	66,000	70,000	75,000	80,000	85,000
25A		68,000	74,000	80,000	86,000	92,000	98,000	104,000	110,000
32A		84,000	91,000	98,000	104,000	111,000	118,000	125,000	132,000
40A		94,000	102,000	110,000	118,000	126,000	134,000	142,000	150,000
50A		114,000	126,000	139,000	151,000	163,000	175,000	187,000	200,000
65A		154,000	172,000	190,000	207,000	225,000	242,000	260,000	278,000
80A		194,000	216,000	239,000	261,000	284,000	306,000	328,000	351,000
100A		216,000	243,000	270,000	297,000	324,000	350,000	377,000	404,000


◆標準品: JIS 10K(SUS 304)



- ※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

100J 納期 **C**

規格・材質		ニップル[R(PT) × G(PF)] (SUS 304)						
呼び径	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A		81,000	85,000	89,000	93,000	97,000	101,000	105,000
20A		94,000	99,000	104,000	108,000	113,000	118,000	123,000
25A		120,000	126,000	133,000	139,000	146,000	152,000	159,000



- ※ 継手本体の標準接続は、オスユニオン+オス固定です。
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

50J 納期 **C**

規格・材質		ニップル[R(PT) × G(PF)] (SUS 304)						
呼び径	L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
15A								
20A								
25A								

都度見積

納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。
 - B** アssenブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
 - C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
 - 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。
(必要日数)
- ※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器