


## サイレントコネクタ 脈動防止継手

ハイブリット型脈動防止継手

SK10 納期 **A**

- ※ フランジ材質はSUS304・316に変更可能です。
- ※ 標準品のみ平座金(小形)付属(SS400/溶融亜鉛めっき)
- ※ 特殊仕様をご希望の場合は、お問い合わせください。

規格・材質 呼び径×L	JIS 10K (SS400+ZN)
32A×175L	74,000
40A×175L	82,000
50A×175L	99,000
65A×175L	104,000
80A×175L	148,000
100A×225L	174,000
125A×275L	227,000
150A×275L	305,000



## ムーハ 水撃防止器

水撃をスムーズに吸収緩和する水撃防止器

納期 **7日**

- ※ 取付ボルトは付属品です。(材質SS400+光沢クロメート)
- ※ 材質は製品カタログをご参照ください。
- ※ 他の材質についてはお問い合わせください。

型式	適用呼び径×L	JIS 10K (SUS304)
MH-25	25A×156L	159,000
MH-50	50A×270L	235,000
MH-80	80A×380L	362,000
MH-100	100A×440L	455,000
MH-125	125A×560L	689,000
MH-150	150A×640L	945,000

◆標準品: JIS 10K(SUS 304)

## 接続規格表

	製品名	ページ数	JIS10KF				JIS5KF		上水F		JIS20KF
			FCD	SS400	SUS304 SUS316(L)	PVC	SS400	SUS304 SUS316(L)	SS400	SUS304 SUS316(L)	SS400
ゴム製フレキシブル継手	PTコネクタ	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	OFLEX	8	○	○	○	—	○	○	○	○	—
	トーゼンフレックス	9	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	タフボーイ	11	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	BFコネクタ	11	—	—	SUS304のみ ○	—	—	—	—	—	—
	TOUGHLEX	11	—	○	—	—	—	—	—	—	—
	キングフレックス 20	12	—	—	—	—	—	—	—	—	○
	ピュアジョイント	12	—	○	○	—	—	—	○	○	—
	ライナーフレックス	13.14	—	○	○	—	○	○	○	○	—
エルボフレックス	15	—	○	○	—	○	○	○	○	—	
ゴム製可とう伸縮継手	LRコネクタ	16	—	○	○	—	○	○	○	○	—
	LSコネクタ	17.18	—	○	○	—	○	○	○	○	○
	LSコネクタGタイプ	19	—	○	○	—	○	○	○	○	○
	LCコネクタ	20	—	○	○	—	○	○	○	○	○
フレックス樹脂製継手	FLONEXα	23	○	○	○	—	○	○	○	○	○
	FLONEXα T-3・T-5	23	○	○	○	—	○	○	○	○	○
	ユーフレックス	24	—	○	○	—	—	○	○	○	○
	ポリフレックス・ポリフレックスソフト	25.26	—	○	○	○	○	○	○	○	—
	インターフレックス	27	—	○	○	—	—	—	—	—	—
	POLIFLEX-T	27	—	—	SUS304のみ ○	—	—	—	—	—	—
	LTコネクタ	27	—	○	○	—	—	—	○	○	—
機器連	サイレントコネクタ	28	—	○	○	—	—	—	—	—	—
	ムーハ	28	—	—	○	—	—	—	—	—	—

※ゴム製フレキシブル継手の20A・25Aは5KF変更不可です。

### 納期について

- A** 千葉倉庫に在庫がある商品です。14時までのご注文で当日出荷可能です。
- B** アssenブリ品です。受注日の翌営業日に出荷可能です。
- C** 受注生産品です。納期は都度お問い合わせください。
- 日** 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。  
(必要日数)

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

防振製品

ゴム製フレキシブル継手

ゴム製可とう伸縮継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

関連機器