
品




- ※ 当製品は受注生産品です。
- ※ 右表の価格は下記の仕様を対象 としています。

フランジ規格: JIS 10K·水協 7.5K (SS 400) フランジ塗装:露出用…溶融亜鉛メッキ 埋設用…エポキシ樹脂 (黒)塗装

製品仕様						
露出·埋設 区分	圧力 区分	最高使用圧力 MPa{kgf/cm²}				
	中圧	0.5{5.1}以下				
露出用	高圧	1.0{10.2}以下				
路山川	超高圧	製作可能です。 お問い合わせください。				
	中圧	0.5{5.1}以下				
埋設用	高圧	1.0{10.2}以下				
连政用	超高圧	製作可能です。 お問い合わせください。				
負圧用	使用条件に合わせ 別途お見積りいたします。					

- ※ 特殊面間寸法など 仕様変更をご希望の場合は、 お問い合わせください。
- ※ 埋ゴムタイプは右表価格の 15%UPとなります。
- ※ ゴム材質変更の場合は、別途お見 積りいたします。
- ※ JWWA Z 108による水道用資機 材基準対応品につきましては別 途お見積りいたします。
- ※ 埋設用設計仕様 土被り:(管頂)1.3m以上3m以内 車両荷重:T-25通過以内
- ※ 取り付け角度の指定がある場合 には別途お見積りいたします。
- ※ 24時間運転やフルバキュームに 近い負圧力、ポンプの発停回数 が多い等の高負荷条件下での負 圧力のご使用の際はお問い合せ ください。
- ※ 納期について -



アッセンブリ品です。 В 受注日の翌営業日に出荷可能です。

受注生産品です。 納期は都度お問い合わせください。

●日 受注生産品です。 表記日数は受注後の目安納期に (必要日数)なります。詳しい納期は都度お問 い合わせください。

※納期は通常納期になります。(ご注文の 際は当日の在庫状況を各営業所にご確認 をお願いいたします。)

LSコネクタ フランジタイプ 偏心量によって20·50·100·200·300·400mmの6タイプ 20mm偏心

(300·400mmはGタイプ)


4	ZUmm偏心								
	呼び径×山数×┗			露出用					
		中圧	納期	高圧	納期				
	20A×1山×150L	48,000		48,000	\bigcap	59,000 59,000			
	25A×1山×150L	50,000		50,000		62,000 62,000			
	32A×1山×150L	56,000		56,000		64,000 64,000			
	40A×1山×150L	57,000		57,000		65,000 65,000			
	50A×1山×150L	58,000		58,000		66,000 66,000			
	65A×1山×150L	59,000	_	59,000		69,000 69,000			
	80A×1山×150L	62,000	15 日	62,000	15 日	70,000 15 70,000 15			
	100A×1山×150L	70,000	-	70,000		82,000 82,000			
	125A×1山×150L	76,000		76,000		87,000 87,000			
	150A×1山×200L	92,000		106,000		105,000 122,000			
	200A×1山×200L	113,000		130,000		126,000 146,000			
	250A×1山×200L	156,000		180,000		174,000 201,000			
	300A×1山×200L	206,000		237,000	$\;\;\bigcup\;\;$	212,000 244,000			
	350A×1山×200L	237,000		273,000		264,000 304,000			
	400A×1山×200L	258,000		298,000		291,000 335,000			
	450A×1山×200L	317,000		365,000		357,000 412,000			
	500A×1山×250L	370,000	30	426,000	30	410,000 30 472,000 30			
	600A×1山×250L	430,000	日	495,000	目	472,000 日 544,000 日			
	700A×1山×250L	491,000		564,000		542,000 624,000			
	800A×1山×300L	562,000		646,000		608,000 699,000			
	900A×1山×300L	711,000		818,000	\bigcup	779,000 897,000			
	1000A×1山×300L								
	1100A×1山×300L			+1	Bil	A. A. A. 14 / 40 Apr 5			
	1200A×1山×300L	お問い合わせください。							
	1350A×1山×300L	納期は「こ」になります。							
	1500A×1山×350L								

※ 1600A以上につきましてはお問い合わせください。

◆ 標準品: JIS 10K(SS 400)

50mm偏心

	露出用				埋設用				
	中圧	納期	高圧	納期	中圧	納期		納期	
20A×2山×250L	57,000	\bigcap	57,000		70,000	\bigcap	70,000	\bigcap	
25A×2山×250L	58,000		58,000		71,000		71,000		
32A×2µ×250L	62,000		62,000		76,000		76,000		
40A×2山×250L	64,000		64,000		78,000		78,000		
50A×2山×250L	66,000		66,000		80,000		80,000		
65A×2山×250L	74,000	_	74,000	4-	86,000	4-	86,000	4-	
80A×2山×300L	78,000	15 日	78,000	15 日	92,000	15日	92,000	15 日	
100A×2山×300L	84,000		84,000	-	98,000	-	98,000	-	
125A×2山×300L	95,000		95,000		111,000		111,000		
150A×2山×300L	105,000		122,000		124,000		142,000		
200A×2山×300L	136,000		156,000		159,000		183,000		
250A×2山×300L	184,000		212,000		202,000		232,000		
300A×2山×300L	231,000		267,000		258,000		298,000		
350A×2山×350L	306,000		352,000		339,000		390,000)
400A×2山×350L	333,000		382,000		366,000		422,000		
450A×2山×350L	396,000		456,000		436,000		502,000		
500A×2山×350L	462,000	30	533,000	30	502,000	30	578,000	30	
600A×2山×400L	610,000	日	702,000	日	638,000	日	734,000	日	
700A×2山×400L	740,000		851,000		779,000		897,000		
800A×2山×400L	872,000		1,002,000		958,000		1,102,000		
900A×2山×400L	998,000		1,148,000		1,096,000		1,262,000		
1000A×2山×450L									///.
1100A×2山×450L			#5·E	国ルンA	シカサクギさい				
1200A×2山×450L	お問い合わせください。					///.			
1350A×2山×450L									
1500A×2山×450L									
※ 1600A以上につきましてはお問い合わせください。									




- ※ 当製品は受注生産品です。
- ※ 右表の価格は下記の仕様を対象 としています。

フランジ規格: JIS 10K·水協 7.5K (SS 400) フランジ塗装: 露出用…溶融亜鉛メッキ

フランジ塗装: 露出用…溶融虫鉛メッキ 埋設用…エポキシ樹脂 (黒)塗装

製品仕様					
露出·埋設 区分	圧力 区分	最高使用圧力 MPa{kgf/cm²}			
	中圧	0.5{5.1}以下			
露出用	高圧	1.0{10.2}以下			
路山川	超高圧	製作可能です。 お問い合わせください。			
	中圧	0.5{5.1}以下			
埋設用	高圧	1.0{10.2}以下			
连政用	超高圧	製作可能です。 お問い合わせください。			
負圧用	使用条件に合わせ 別途お見積りいたします。				

- ※ 特殊面間寸法など 仕様変更をご希望の場合は、 お問い合わせください。
- ※ 埋ゴムタイプは右表価格の15% UPとなります。
- ※ ゴム材質変更の場合は、別途お見 積りいたします。
- ※ JWWA Z 108による水道用資機 材基準対応品につきましては別 途お見積りいたします。
- ※ 埋設用設計仕様 土被り:(管頂)1.3m以上3m以内 車両荷重:T-25通過以内
- ※ 取り付け角度の指定がある場合 には別途お見積りいたします。
- ※ 24時間運転やフルバキュームに 近い負圧力、ポンプの発停回数 が多い等の高負荷条件下での負 圧力のご使用の際はお問い合せ ください。
- ※ 納期について -



B アッセンブリ品です。 受注日の翌営業日に出荷可能です。

受注生産品です。
 納期は都度お問い合わせください。

●日 受注生産品です。 表記日数は受注後の目安納期に (必要日数) なります。詳しい納期は都度お問い合わせください。

※納期は通常納期になります。(ご注文の際は当日の在庫状況を各営業所にご確認をお願いいたします。)

LSコネクタ フランジタイプ

100mm偏心

偏心量によって20·50·100·200·300·400mmの6タイプ (300·400mmはGタイプ)

		露出用			埋設用				
呼び径×山数×L ———	中圧	納期	高圧	納期	中圧	納期	高圧	納期	
20A×3山×350L	77,000		80,000	\bigcap	92,000	\bigcap	98,000	\bigcap	
25A×3山×350L	78,000		82,000		93,000		99,000		
32A×3山×350L	80,000		83,000		95,000		100,000		
40A×3山×350L	82,000		84,000		98,000		102,000		
50A×3山×350L	84,000		87,000		100,000		106,000		
65A×3山×350L	88,000	4-	92,000	4-	106,000	4-	113,000	4-	
80A×3山×350L	96,000	15日	99,000	15 日	113,000	15 日	119,000	15日	
100A×3山×350L	110,000		113,000		130,000	-	140,000	-	
125A×3山×350L	136,000		161,000		154,000		192,000		
150A×3山×500L	166,000		198,000		194,000		238,000		
200A×3山×500L	218,000		264,000		254,000		317,000		
250A×3山×500L	287,000		346,000		321,000		404,000		
300A×3山×550L	353,000		417,000		383,000		476,000		J
350A×3山×550L	400,000		483,000		430,000		549,000)
400A×3山×550L	449,000		549,000		489,000		608,000		
450A×3山×550L	512,000		630,000		555,000		694,000		
500A×3山×550L	581,000	30	717,000	30	628,000	30	779,000	30	
600A×3山×550L	726,000	日	866,000	目	753,000	日	924,000	日	
700A×3山×650L	858,000		1,056,000		905,000		1,122,000		
800A×3山×650L	1,024,000		1,228,000		1,077,000		1,334,000		
900A×3山×650L	1,275,000		1,545,000	\bigcup	1,347,000		1,664,000		
1000A×3山×700L									
1100A×3山×700L			45.1	BI V	>54111 #XX				
1200A×3山×700L	お問い合わせください。 納期は「C」になります。								
1350A×3山×700L									
1500A×3山×750L									

※ 1600A以上につきましてはお問い合わせください。

◆ 標準品: JIS 10K(SS 400)

200mm偏心

呼び径×山数×L		1	露出用				埋設用		
呼び径へ山数へ	中圧	納期	高圧	納期	中圧	納期	高圧	納期	
20A×4山×450L	96,000	\bigcap	110,000	\bigcap	122,000	\bigcap	143,000		
25A×4山×450L	98,000		111,000		123,000		146,000		
32A×4山×450L	99,000		112,000		125,000		148,000		
40A×4山×450L	100,000		114,000		128,000		149,000		
50A×4山×450L	102,000		119,000		131,000		158,000		
65A×4山×450L	110,000		128,000		138,000		165,000	4-	
80A×4山×450L	118,000	15 日	137,000	15 日	148,000	15 日	182,000	15 日	
100A×4山×450L	137,000		158,000		168,000	-	203,000	-	
125A×4山×450L	159,000		191,000		197,000		250,000		
150A×4山×600L	191,000		225,000		233,000		293,000		
200A×4山×600L	254,000		308,000		306,000		382,000		
250A×4山×600L	327,000		402,000		395,000		496,000		
300A×4山×650L	408,000		489,000		466,000		584,000		
350A×4山×650L	449,000		564,000		513,000		645,000		
400A×4山×650L	504,000		640,000		568,000		718,000		
450A×4山×650L	578,000		735,000		632,000		806,000		
500A×4山×650L	653,000	30	844,000	30	716,000	30	927,000	30	
600A×4山×650L	830,000	日	1,022,000	日	903,000	日	1,114,000	日	
700A×4山×750L	1,013,000		1,252,000		1,082,000		1,379,000		
800A×4山×750L	1,238,000		1,456,000		1,290,000		1,734,000		
900A×4山×750L	1,617,000	\bigcup	1,822,000		1,679,000		2,261,000		
1000A×4山×800L									
1100A×4山×800L			454	BI V	合わせください。				
1200A×4山×800L				/////	<u> </u>				
1350A×4山×800L	★朝は□□□になります。								
1500A×4山×950L									

- ※ 当製品は受注生産品です。
- ※ 右表の価格は下記の仕様を対象 としています。

露出・埋設兼用タイプ

フランジ規格: JIS 10K·水協 7.5K (SS 400) フランジ塗装: エボキシ樹脂(黒)塗装

製品仕様							
露出·埋設 区分	圧力 区分	最高使用圧力 MPa{kgf/cm²}					
露出·埋設 兼用	0.5{5.1}以下						
負圧用 使用条件に合わせ 別途お見積りいたします。							

- ※ 仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせください。
- ※ ゴム材質変更の場合は、別途お見 積りいたします。
- ※ JWWA Z 108による水道用資 機材基準対応品につきましては 別途お見積りいたします。

LSコネクタ Gタイプ 〈地震対応型〉 フランジタイプ

300mm偏心		納期(21日)
呼び径×山数	ά×L	露出・埋設兼用
20A×5山×	550L	197,000
25A×5山×	550L	197,000
32A×5山×	550L	203,000
40A×5山×	550L	203,000
50A×5山×	550L	221,000
65A×5山×	650L	230,000
80A×5山×	650L	248,000
100A×5山×	650L	355,000
125A×5山×	650L	409,000
150A×5山×	650L	494,000
200A×5山×	700L	679,000
250A×5山×	700L	801,000
300A×5Щ×	800L	902,000
350A×5山×	900L	1,071,000
400A×5山×	900L	1,190,000
450A×5山×	900L	1,386,000
500A×5山×	900L	1,513,000
600A×6山×	1000L	1,822,000

◆標準品:.	JIS	10K	SS	400)

400mm偏心	納期 (21日)
呼び径×山数×┗	露出・埋設兼用
20A×7山× 750L	214,000
25A×7山× 750L	214,000
32A×7山× 750L	226,000
40A×7山× 750L	226,000
50A×7山× 750L	243,000
65A×6山× 750L	253,000
80A×6山× 750L	273,000
100A×6Щ× 750L	390,000
125A×6山× 750L	449,000
150A×6山× 750L	543,000
200A×7山× 850L	747,000
250A×7山× 850L	880,000
300A×7山× 950L	992,000
350A×7山×1100L	1,179,000
400A×7山×1100L	1,428,000
450A×7山×1100L	1,663,000
500A×7山×1100L	1,815,000
600A×7山×1250L	2,187,000

◆標準品:JIS 10K(SS 400)

4440 (0417)

- ※ 300Aまでは2山タイプとなります。
- ※ 当製品は**受注生産品**です。
- ※ 右表の価格は下記の仕様を対象 としています。

露出・埋設兼用タイプ

フランジ規格: JIS 10K·水協 7.5K (SS 400)
フランジ塗装: エポキシ樹脂(黒)塗装

フランジ塗装	長: エポキシ樹脂(黒)塗装
	製品仕様
露出·埋設 区分	最高使用圧力 MPa{kgf/cm²}
露出·埋設 兼用	1.0{10.2}以下
負圧用	使用条件に合わせ 別途お見積りいたします。

- ※ 仕様変更をご希望の場合は、お問い合わせください。
- ※ ゴム材質変更の場合は、別途お見 積りいたします。
- ※ JWWA Z 108による水道用資 機材基準対応品につきましては 別途お見積りいたします。


LSコネクタ Gタイプ (高圧用) フランジタイプ

300mm偏心	納期 (21日)
呼び径×山数×L	露出・埋設兼用
20A×2山× 700L	249,000
25A×2山× 700L	249,000
32A×2山× 700L	265,000
40A×2山× 700L	265,000
50A×2山× 700L	396,000
65A×2山× 800L	424,000
80A×2山× 800L	467,000
100A×2山× 800L	518,000
125A×2山× 900L	564,000
150A×2山× 900L	649,000
200A×2山×1000L	730,000
250A×2Щ×1000L	891,000
300A×2山×1100L	1,042,000
350A×5Щ× 900L	1,179,000
400A×5山× 900L	1,309,000
450A×5Щ× 900L	1,525,000
500A×5山× 900L	1,665,000
600A×6山×1000L	2,005,000

◆標準品:JIS 10K(SS 400)

400mm偏心	納期 21日
呼び径×山数×L	露出・埋設兼用
20A×2山×1000L	327,000
25A×2山×1000L	327,000
32A×2山×1000L	362,000
40A×2山×1000L	362,000
50A×2山×1100L	474,000
65A×2山×1100L	541,000
80A×2山×1100L	592,000
100A×2山×1200L	677,000
125A×2山×1200L	720,000
150A×2山×1200L	789,000
200A×2山×1300L	930,000
250A×2山×1400L	1,125,000
300A×2山×1400L	1,351,000
350A×7山×1100L	1,506,000
400A×7山×1100L	1,571,000
450A×7山×1100L	1,830,000
500A×7山×1100L	1,997,000
600A×7山×1250L	2,406,000

◆標準品:JIS 10K(SS 400)



- ※ 当製品は受注生産品です。
- ※ 右表の価格は下記の仕様を対象 としています。

フランジ規格: JIS 10K·水協 7.5K (SS 400)

フランジ塗装:露出用…溶融亜鉛メッキ 埋設用…エポキシ樹脂 (黒)塗装

	製品仕様					
露出·埋設 区分	圧力 区分	最高使用圧力 MPa{kgf/cm²}				
露出用	中圧	0.5{5.1}以下				
路山州	高圧	1.0{10.2}以下				
埋設用 -	中圧	0.5{5.1}以下				
连政用 -	高圧	1.0{10.2}以下				
負圧用	使用条件に合わせ 別途お見積りいたします。					

- ※ 特殊面間寸法など 仕様変更をご希望の場合は、 お問い合わせください。
- ※ 埋ゴムタイプは右表価格の15% UPとなります。
- ※ ゴム材質変更の場合は、別途お見 積りいたします。
- ※ JWWA Z 108による水道用資機 材基準対応品につきましては別 途お見積りいたします。
- ※ 埋設用設計仕様 土被り:(管頂)1.3m以上3m以内 車両荷重:T-25通過以内
- ※ 取り付け角度の指定がある場合 には別途お見積りいたします。
- ※ 24時間運転やフルバキュームに 近い負圧力、ポンプの発停回数 が多い等の高負荷条件下での負 圧力のご使用の際はお問い合せ ください。

LCコネクタ フランジタイプ

塩ビ管 (VP·VU) などに対応したタイプ

100mm偏心

	露出用				ţ	里設用		_	
呼び径×山数×┗	中圧	納期	高圧	納期	中圧	納期	高圧	納期	
20A×3山×350L	77,000		80,000		92,000		98,000		
25A×3山×350L	77,000		82,000		93,000		99,000		
32A×3山×350L	80,000		83,000		95,000		100,000		i
40A×3山×350L	82,000		84,000		98,000		102,000		
50A×3山×350L	84,000		87,000		100,000		106,000		
65A×3山×350L	88,000		92,000		106,000		113,000		
80A×3山×350L	96,000	21 日	99,000	21 日	113,000	21日	119,000	21 日	
100A×3山×350L	110,000		113,000	_	130,000	-	140,000		
125A×3山×350L	136,000		161,000		154,000		192,000		
150A×3山×500L	166,000		198,000		194,000		238,000		
200A×3山×500L	218,000		264,000		254,000		317,000		
250A×3山×500L	287,000		346,000		321,000		404,000		
300A×3山×550L	353,000	\bigcup	417,000		383,000		476,000		
350A×3山×550L	400,000	\bigcap	483,000		430,000		549,000		
400A×3山×550L	449,000		549,000		489,000		608,000		
450A×3山×550L	512,000		630,000		555,000		694,000		
500A×3山×550L	581,000	30	717,000	30 B	628,000	30	779,000	30日	
600A×3山×550L	726,000		866,000	-	753,000		924,000		
700A×3山×650L	858,000		1,056,000		905,000		1,122,000		
800A×3山×650L	1,024,000	\bigcup	1,228,000		1,077,000		1,334,000		

※ 1500Aまでにつきましてはお問い合わせください。

◆ 標準品: JIS 10K(SS 400)

200mm偏心

1000分グロン・1・単4ン	露出用					ţ	里設用		_
呼び径×山数×┗	中圧	納期	高圧	納期	中圧	納期	高圧	納期	_
20A×4山×450L	96,000	\bigcap	110,000		122,000		143,000		
25A×4山×450L	98,000		111,000		123,000		146,000		
32A×4山×450L	99,000		112,000		125,000		148,000		
40A×4山×450L	100,000		114,000		128,000		149,000		
50A×4山×450L	102,000		119,000		131,000		158,000		
65A×4山×450L	110,000		128,000		138,000		165,000		
80A×4山×450L	118,000	21 日	137,000	21 日	148,000	21日	182,000	21 日	
100A×4山×450L	137,000	-	158,000	-	168,000		203,000	-	
125A×4山×450L	159,000		191,000		197,000		250,000		
150A×4山×600L	191,000		225,000		233,000		293,000		
200A×4山×600L	254,000		308,000		306,000		382,000		
250A×4山×600L	327,000		402,000		395,000		496,000		
300A×4山×650L	408,000		489,000		466,000	\bigcup	584,000		
350A×4山×650L	449,000		564,000		513,000		645,000		
400A×4山×650L	504,000		640,000		568,000		718,000		
450A×4山×650L	578,000		735,000		632,000		806,000		
500A×4山×650L	653,000	30日	844,000	30日	716,000	30	927,000	30	
600A×4山×650L	830,000	-	1,022,000	-	903,000		1,114,000		
700A×4山×750L	1,013,000		1,252,000		1,082,000		1,379,000		
800A×4山×750L	1,238,000		1,456,000		1,290,000		1,734,000		

※ 1500Aまでにつきましてはお問い合わせください。

◆ 標準品: JIS 10K(SS 400)


納期について-



14時までのご注文で当日出荷可能です。




アッセンブリ品です。受注日の





●日 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。

品



- ※ 当製品は受注生産品です。
- ※ 右表の価格は下記の仕様を対象 としています。

露出・埋設兼用タイプ

	製品仕様
露出·埋設 区分	最高使用圧力 MPa{kgf/cm²}
露出·埋設	0.5{5.1}以下 -0.1{-760mmHg}以下

※仕様により「LCコネクタ」をご選定ください。

偏心量区分 −10℃~60℃以下

※ 埋設用設計仕様 土被り:(管頂)1.3m以上、3m以内 車両荷重:T-25以内

LVコネクタ 樹脂管用差込みタイプ

塩ビ管(VP·VU)差込み接着するだけの簡単施工

100mm偏心	納期 21日
呼び径×山数×L	露出・埋設兼用
50A×4山×500L	89,000
65A×4Ш×500L	96,000
80A×4山×500L	114,000
100A×4山×500L	134,000
125A×4山×600L	152,000
150A×4山×600L	190,000
200A×4山×600L	253,000
250A×4山×700L	317,000
300A×4山×700L	418,000

200mm偏心	納期 (21日)
呼び径×山数×L	露出・埋設兼用
50A×6山×650L	121,000
65A×6山×650L	134,000
80A×6Щ×650L	159,000
100A×6山×650L	184,000
125A×6山×700L	210,000
150A×6山×750L	260,000
200A×6山×750L	355,000
250A×6山×850L	413,000
300A×6山×880L	532,000

納期 A

製品仕様 **露出·埋設** 最高使用圧力 **区分** MPa{kgf/cm²} 兼用

-10°C~60°C ※ 設計仕様 土被り: 1.5m以内 車両荷重:T-5通過以内


温度

※ 50mmまでのオフセット取り付け が可能です。

耐震ジョイント 地盤沈下対応型

短面間で200mm偏心の塩ビ管差込み接着型合成ゴム製排水ジョイント

	価格
50A×350L	24,000
65A×370L	28,000
80A×480L	32,000
100A×600L	51,000
125A×730L	111,000
150A×810L	132,000



- ※ 平バンド(SUS304)は付属品です。
- ※ 価格記載ある面間は 標準在庫品です。
- ※ 都度見積の面間は 受注生産品です。
- ※ 納期について

標準在庫品: A 都度見積品: С

ドレネックス 露出用排水ジョイント

簡単施工のゴム製排水ジョイント(露出用)

呼び径 L	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1000L
40A	10,000		20,000					
50A	11,000	45	22,000					
65A	13,000	都度見積	26,000	都	都	都	都	都
A08	15,000	見	30,000	都 度 見	都 度 見	都 度 見	都 度 見 積	都度見積
100A	_	(I)	42,000	積	積	積	積	積
125A	_		45,000					
150A	_		54,000					

- ※ 銅管用・鋳鉄管用・異径タイプなどの受注生産品については、別途 お見積りいたします。
- ※ 平バンド(SUS304)は片側各2本 付属です。
- ※ 埋設用設計仕様 土被り:3m以内 車両荷重:無し

フレキシドレイン 露出・埋設兼用排水ジョイント

簡単施工のゴム製排水ジョイント

呼び径×L	価格
40A×350L	42,000
50A×350L	49,000
65A×400L	63,000
80A×400L	78,000
100A×450L	92,000
125A×450L	127,000
150A×500L	148,000
200A×550L	182,000

LBコネクタ ベベルエンドタイプ

突合わせ溶接用のベベルエンドタイプ

納期〔〕

SK10

- ※ 当製品は受注生産品です。
- ※ 標準仕様品は右記の仕様を対象としています。
- ※ ヒューム管・鋳鉄管・FRPM管接続タイプにつ いては、別途お見積りいたします。
- ※ 埋ゴムタイプなど、標準以外の仕様をご希望の 場合は、お問い合わせください。
- ※ 当製品は全て仕様により、お見積りいたします。

露出・埋設兼用タイプ					
	製品	品仕様			
露出·埋設区分	圧力区分	最高使用圧力MPa{kgf/cm²}			
露出・埋設兼用	中圧	0.5MPa{5.1kgf/cm²}以下			
路山 生故 末川	高圧	1.0MPa{10.2kgf/cm²}以下			
負圧用		使用条件に合わせ別途お見積りいたします。			
端管部塗装		エポキシ樹脂(黒)塗装			


納期について-



千葉倉庫に在庫がある商品です。 14時までのご注文で当日出荷可能です。



アッセンブリ品です。受注日の





●日 受注生産品です。表記日数は受注後の目安納期になります。詳しい納期は都度お問い合わせください。