



TSM-25・50・100・200

TSM-300・400・600

単位：mm

製品型式	バネ定数 N/mm (kgf/mm)	使用荷重範囲 N (kgf)	固有振動数 Hz	個数
TSM-25	35.3 (3.6)	~245 (25)	9.0~5.9	
TSM-50	69.6 (7.1)	245 (25)~490 (50)		
TSM-100	137 (14)	490 (50)~981 (100)		
TSM-200	284 (29)	981 (100)~1961 (200)		
TSM-300	422 (43)	1961 (200)~2942 (300)		
TSM-400	559 (57)	2942 (300)~3923 (400)		
TSM-600	843 (86)	3923 (400)~5884 (600)		

オプション品

製品型式	φ D1	φ D2	φ d	t1	t2	個数
TB-12	28	14	12.7	8	5	
B-16	36	20	17	8	5	
B-20	40	25	21	8	5	

材質：合成ゴム

製品型式	L	W	φ d	T	t	個数
PL-01	68	56	22	5	2	
PL-02	85	85	27	8	3	

材質：SS400(溶融垂鉛めつき仕上)

製品型式	L	W	H	板厚	個数
PLL-0110	64	52	18	1.0	
PLL-0115	64	52	18	1.5	
PLL-0210	80	80	22	1.0	
PLL-0215	80	80	22	1.5	

材質：SUS304
※販売入数は1袋(10枚入り)

4	金具	SS400	
3	ばね	硬鋼線	
2	ゴム本体	合成ゴム	
1	キャップ	合成ゴム	
番号	名称	材質	摘要

ハイブリッドマット TSMシリーズ

管理No.

株式会社 TOZEN