


単位：mm

呼び径	本 体		ソケット寸法			フランジ寸法						許容変位値				取付時寸法許容値				個 数
	L 1	d	L 2	R C	H (S角)	D	C	h	OD	T 1	T 2	偏心	伸び	縮み	偏角	偏心	伸び	縮み	偏角	
15 A	140	25	30	1/2	41(八角)	68	70	11	93	14	10	10	5	10	15	4	3	6	7.5	
20 A	140	25	30	3/4	41(八角)	68	70	11	93	14	10	10	5	10	15	4	3	6	7.5	
25 A	140	25	30	1	41(八角)	68	70	11	93	14	10	10	5	10	15	4	3	6	7.5	
32 A	150	40	35	1 1/4	50(十角)	90	95	13.5	121	14	12	20	10	20	15	8	3	6	7.5	
40 A	150	40	35	1 1/2	56(十角)	90	95	13.5	121	15	12	20	10	20	15	8	3	6	7.5	
50 A	150	50	40	2	69(十角)	106	110	13.5	135	16	14	20	10	20	15	8	3	6	7.5	

## トーゼンフレックス S の使用範囲



11	充填物	特殊高分子ゴム	
10	平座金・ばね座金	SS400・SWRH	
9	ソケット	F C D	R C
8	補強コード	合成繊維	
7	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
6	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
5	補強リング	SWRH	
4	ボルト	SS400	25A以下M10 32A以上M12
3	ナット	SS400	25A以下M10 32A以上M12
2	フランジB	F C D	
1	フランジA	F C D	
番号	名 称	材 質	摘 要

ゴム製フレキシブル継手  
トーゼンフレックス S 埋ゴム品  
(ソケット：F C D)

管理No.

株式会社 T O Z E N

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.5 MPa