



| 製品型式 | ばね定数 N/mm(kgf/mm) | 許容荷重 N(kgf) | 個数 |
|----------|----------------------|----------------|----|
| TLS-0205 | 8.14(0.83) | 197(20) | |
| TLS-0305 | 11.8(1.20) | 296(30) | |
| TLS-0365 | 14.1(1.44) | 353(36) | |
| TLS-0525 | 20.3(2.07) | 510(52) | |
| TLS-0755 | 29.4(3.00) | 735(75) | |
| TLS-1105 | 42.2(4.30) | 1079(110) | |
| TLS-1555 | 60.7(6.19) | 1520(155) | |
| TLS-2235 | 87.5(8.92) | 2187(223) | |

| 11 | ゴムマット | 合成ゴム | |
|----|-----------|---------|------|
| 10 | 鋼板丸型ナット | SS400相当 | |
| 9 | ばね座金 | SWRH | |
| 8 | 取付ボルト(下側) | SS400相当 | M12 |
| 7 | レベルゲージ | アルミ箔 | |
| 6 | ばね | 硬鋼線 | |
| 5 | 下部カップ | 圧延軟鋼 | SPHE |
| 4 | シールリング | 合成ゴム | |
| 3 | 上部カップ | 圧延軟鋼 | SPHE |
| 2 | 六角ナット | SS400相当 | |
| 1 | 取付ボルト(上側) | SS400相当 | M12 |
| 番号 | 名称 | 材質 | 摘要 |

空調機用 吸振体 TLS-Sシリーズ

管理No.

株式会社TOZEN