



製品型式	ばね定数 N/mm(kgf/mm)	許容荷重 N(kgf)	個数
TS-206	3.14(0.32)	103(10.5)	
TS-207	3.82(0.39)	126(12.8)	
TS-208	4.61(0.47)	152(15.5)	
TS-209	5.49(0.56)	203(20.7)	
TS-210	6.57(0.67)	217(22.1)	
TS-211	7.85(0.80)	290(29.6)	
TS-212	9.51(0.97)	351(35.8)	
TS-213	11.4(1.16)	421(42.9)	
TS-214	13.6(1.39)	504(51.4)	
TS-215	16.4(1.67)	605(61.7)	
TS-216	19.6(2.00)	726(74.0)	
TS-217	23.5(2.40)	871(88.8)	
TS-218	28.2(2.88)	1044(106.5)	
TS-219	33.9(3.46)	1255(128.0)	
TS-220	40.7(4.15)	1343(136.9)	
TS-221	48.8(4.98)	1611(164.3)	
TS-222	58.6(5.98)	1935(197.3)	

上部・下部架台受け（ゴムマット）

	L字型	U字型
30幅	L-30	U-30
40幅	L-40	U-40
50幅	L-50	U-50
60幅	-	U-60
65幅	L-65	U-65
75幅	L-75	U-75

6	下部架台受け	合成ゴム	
5	下部カップ	合成樹脂	G F P P
4	シールリング	合成ゴム	
3	上部カップ	合成樹脂	G F P P
2	ばね	硬鋼線	
1	上部架台受け	合成ゴム	
番号	名称	材質	摘要

空調機用 吸振体 TS-2シリーズ

管理No.

株式会社TOZEN